



# LINHA DE MANGUEIRAS CONDUITE



# SPIRAFLEX SCS

CONDUÍTE SUPER (AUTO EXTINGUÍVEL)



**Aplicação:** Fabricada em PVC flexível, auto-extinguível, reforçado com espirais de PVC rígido. Sua construção lisa internamente, facilita a passagem dos fios e cabos elétricos.

**Cor:** Preta.

**Construção:** Espiral rígido.

**Temperatura de Trabalho:** 5°C a 50°C.

DIÂMETRO INTERNO	DIÂMETRO EXTERNO	RAIO DE CURVATURA	VÁCUO	PESO	COMPR. MÁXIMO
pol.	mm	mm	pol Hg	kg/m	m
1/2	16,7	15	25	0,072	50
5/8	20,5	20	25	0,100	50
3/4	23,6	25	25	0,120	50
1	30,6	40	25	0,160	50
1 1/4	37,4	60	25	0,230	50
1 1/2	43,7	65	25	0,260	50
2	56,8	70	25	0,320	50



Distribuidor

GOODYEAR (e o símbolo do Pé Alado) é marca registrada usada pela Veyance Technologies, Inc. sob licença da The Goodyear Tire & Rubber Company.  
Goodyear Engineered Products são fabricados exclusivamente por Veyance ©2008 Veyance Technologies, Inc. Todos os direitos reservados.

000001-06/08